




Autofekalac





## Autofekalac

### Tehničke karakteristike

- Zapremina rezervoara - cisterne od 5 do 12 m<sup>3</sup>
- Rezervoar cilindričnog oblika, opremljen valobranima u unutrašnjosti izrađen od čeličnog lima.
- Na gornjem delu rezervoara je revizioni otvor prečnika Ø500mm
- Na zadnjem delu rezervoara postavljena su vrata za čišćenje taloga prečnika Ø500mm.
- Otvor za usisavanje i ispuštanje kašastog materijala opremljen je loptastom slavinom Ø100mm - na vratima za čišćenje.
- Rezervoar je opremljen sigurnosnim ventilom za zaštitu bureta
- Nadgradnja je opremljena dvostrukim ventilom za zaštitu pumpe od vode (zalivanja)
- Cisterna je sa unutrašnje strane opremljena valobranima
- Unutrašnjost rezervoara zaštićena premazom protiv korozije

### Vakuumpumpa:

- Maksimalni protok Q<sub>max</sub>=5300 lit/min
- Protok pri 60% vakuuma Q<sub>60%</sub>=4500 lit/min
- Maksimalni vakuum 92%
- Maksimalni pritisak P= 1,5 bar.
- Pogon vakuum pumpe kardanom iz pomoćnog pogona.

### Uz autofekalac se isporučuje:

- Rebrasta produžna crevo dužine L=4m (Creva su namenjena za čišćenje septičkih jama i opremljena su odgovarajućim nastavnim spojkama) ... 4 kom.
- Usisna cev dužine 1000mm. ... 1 kom.
- Boja nadgradnje po izboru naručioca.

Loptasta slavina na vratima za čišćenje

**Ø100 mm**

Maksimalni protok  
**5300 lit/min**

Maksimalni pritisak  
**1.5 bar**







Zapremina rezervoara  
cisterne

**5-10 m<sup>3</sup>**



Zadnji deo rezervoara  
- revizioni otvor

**Ø500 mm**

Gornji deo rezervoara  
- revizioni otvor

**Ø500 mm**



MODEL  
**AF**

# RESOR<sup>o</sup>iko

industrija komunalne opreme

RESOR d.o.o.  
Industrija komunalne opreme  
Miloša Obilića BB  
18240 Gadžin Han  
R. Srbija

Tel/Fax: +381 18 850 152, 850 177  
office@resor.rs

[www.resor.rs](http://www.resor.rs)



MODEL  
**F**



Autosmečar

MODEL  
**S**



Autosmečar

MODEL  
**APK**



Autopodizač kontejnera

MODEL  
**CV**



Cisterna za pitku vodu