


Cisterna za vodu





Cisterna za vodu

Tehničke karakteristike

- Rezervoar za vodu "ELIPASTOG", "KOFER" ili "CILINDRIČNOG" profila,
- Zapremina rezervoara $V = 5.000 \div 10.000$ litara,
- Materijal izrade čelik Č0562,
- Debljina lima 3mm,
- Spoljašnjost cisterne peskarena i zaštićena osnovnim i završnim premazom, boja (RAL) po izboru kupca,
- U unutrašnjosti rezervoara postavljene pregrade "valobrani",
- Sa gornje strane cisterne ugrađen revizioni otvor $\varnothing 500$ mm sa poklopcem,
- Punjenje cisterne preko usisnih creva i usisne korpe ili preko revizionog otvora,
- Na prednjem delu cisterne ugrađene od dve do šest mlaznica za pranje ulica kojima se upravlja iz kabine.
- Sa zadnje strane cisterne nalaze se dva priključka za creva sa mlaznicama, dužina creva 7,5m, $\varnothing 40$,
- Na zadnjem dancu obezbeđena kontrola nivoa tečnosti - nivokaz,
- Sa zadnje strane cisterne ugrađene penjalice,
- Sa zadnje strane ugrađena zadnja letva sa prskalicama,
- Cisterna vezana za pomoćni ram,
- Pomoćni ram izraden od čelika Č0361,

- Pomoćni ram prilagođen šasiji vozila,
- Izvršena antikorozivna zaštita pomoćnog rama - ram ofarban osnovnim i završnim premazom,
- Ugrađena vodena centrifugalna pumpa.
- Pogon pumpe pomoću kardana.
- Pumpa protoka $800 \div 1.100$ lit./min. materijal pumpe čelični liv.
- Maksimalni pritisak pumpe: 6-8 bara.
- Ugrađena dva bočna aluminijumska korita za smeštaj creva.
- Rotaciono svetlo napred i pozadi,
- Bočna zaštita od podletanja.
- Izrada atesta za registraciju

OPCIJA:

Cisterna za vodu može biti izrađena i od materijala nerđajući čelik AISI 304 (Č4580) - inox.

Materijal
izrade čelik

Č0562





Zapremina rezervoara
5.000-10.000 lit



Gornji revizioni otvor

Ø500mm






RESOR^oiko

industrija komunalne opreme

RESOR d.o.o.
Industrija komunalne opreme
Miloša Obilića BB
18240 Gadžin Han
R. Srbija

Tel/Fax: +381 18 850 152, 850 177
office@resor.rs

www.resor.rs



Autosmečar



Autofekalac



Autopodizač kontejnera



Autosmečar